


**Чердачные лестницы Döcke**
**1. Описание продукции.**

Чердачные лестницы Döcke - деревянные складные трёхсекционные чердачные лестницы с люком. Выпускаются в трёх модификациях и двух типоразмерах. Состоят из хвойных пород дерева, полимерных материалов и металлической фурнитуры.

**2. Назначение.**

Установка в чердачное перекрытие, расположенное в помещении, с целью перемещения между этажом и чердаком, а также экономией пространства за счёт складывания.

**3. Геометрические, физико-механические и визуальные характеристики.**

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение					
		COMFORT DSC 60x120x280/300	COMFORT DSC 70x120x280/300	STANDARD DSS 60x120x280/300	STANDARD DSS 70x120x280/300	D-STEP 60x120x280	
1	Внешний вид						
2	Высота потолка, мм	2800/3000	2800/3000	2800/3000	2800/3000	2800	
3	Размер проёма в потолке, мм	600x1200	700x1200	600x1200	700x1200	600x1200	
4	Размер крышки люка, мм	550x1150	650x1150	550x1150	650x1150	550x1150	
5	Толщина теплоизоляции люка, тип теплоизоляции, мм	30 мм; плита пенополистирольная					Нет
6	Высота короба, мм	140					120
7	Длина ступени, мм	340	440	340	440	340	
8	Ширина ступени, мм	80					70
9	Толщина ступени, мм	22					
10	Расстояние между ступенями, мм	250					
11	Максимальная нагрузка, кг	160					150
12	Порода дерева ступеней и направляющих	Сосна					
13	Материал и цвет отделки люка	Окрашенная ДВП, белая	Окрашенная ДВП, белая	ДВП, бежевая, под покраску	ДВП, бежевая, под покраску	Неокрашенная ДВП	
14	Наличие поручня и пластиковых наконечников	да		нет		нет	
15	Наличие замка	да					нет

**4. Логистические характеристики.**

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение				
		COMFORT DSC 60x120x280/300	COMFORT DSC 70x120x280/300	STANDARD DSS 60x120x280/300	STANDARD DSS 70x120x280/300	D-STEP 60x120x280
1	Вес одной упаковки, кг	27,7 / 28,2	28,5 / 29	26,7 / 27,2	27,5 / 28	22
2	Типоразмер упаковки (ДхШхВ), мм	1180x580x300	1180x680x300	1180x580x280	1180x680x280	1180x580x245
3	Тип упаковки	Т/У плёнка				

**5. Правила хранения.**

- Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. В универсальных контейнерах изделия транспортируют в упаковках или поддонах.
- При транспортировании изделия должны быть предохранены от воздействия атмосферных осадков.
- Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться с соблюдением требований ГОСТ 12.3.009-76.
- Упакованные изделия должны храниться в сухом закрытом помещении.
- Изделия складывают в упаковках в термоусадочной плёнке и поддонах.